

Minuteman®

RapidAir™

Teppich- und Bodentrockner



Der Minuteman **RapidAir**-Bodentrockner erzeugt einen kanalisiertem Luftstrom und wurde für maximalen Luftdurchsatz konzipiert. Der 1 PS starke Motor sorgt mit bis zu 116 m³ Luftdurchsatz pro Minute für eine Halbierung der Trockenzeit. Der **RapidAir** kann mit 0° Neigung zur Luftumwälzung eingesetzt werden oder im 45°- oder 90°-Winkel auf oder unter mit Teppich versehenen Flächen aufgestellt werden, um einen konzentrierten Luftstrom zu erzielen.

Aufgrund des speziellen Einrastdesigns können mehrere **RapidAir**-Trockner zur Vervielfachung der Trocknungsleistung sicher gestapelt und miteinander verbunden werden. Schutzgitter vor allen Öffnungen gewährleisten hohe Betriebssicherheit. Das robuste Gehäuse des **RapidAir**-Bodentrockners besteht aus besonders haltbaren im Rotationsgussverfahren hergestellten Polyethylen-Teilen. Das korrosionsfreie Polypropylen-Lüfterrad erzeugt bei geringem Gewicht und kompakten Abmessungen ein Maximum an Luftdurchsatz.

Ob beim Bodentrocknen, beim Aufblasen von Werbeballons oder einfach als Ventilator, der **RapidAir** erfüllt seinen Zweck - schnell und zuverlässig!

◀ *Praktischer integrierter Kabelaufwickler.*

Stapelbar für ➤ geringen Platzbedarf.



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Teppiche nach dem Shampooieren
- Feste Untergründe nach der Grundreinigung
- Überschwemmte Flächen
- Polstermöbel/mit Teppich bespannte Wände nach dem Shampooieren
- Feuchte Farben/Lacke
- Zusätzliche Belüftung
- Werbeballons



Technische Merkmale:

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Luftmenge | 116 m ³ /min* | Geschwindigkeits-einstellung | wahlweise Ausführung mit einer oder drei Geschwindigkeiten |
| Strömungsgeschwindigkeit | 1.889,8 m/min | Lautstärke | 72 dB |
| Motor | 1 PS (0,75 kW) | Kabelaufwickler | integriert |
| Gehäusebauweise | Polyethylen (Rotationsguss) | Kabellänge | 240 V – 12,2 m |
| Gebälseradbauweise | korrosionsfreies Polypropylen | Abmessungen (LxBxH) | 38 x 43 x 51 cm |
| Winkelpositionen | 0, 45 und 90° | Transportgewicht | 15 kg |
| Stapelbar | ja, mit spezieller Arretierung | Garantie | 7 Jahre auf Rotationsguss-komponenten; 1 Jahr auf sonstige Teile; 1 Jahr auf einwandfreien Betrieb |

* gemessene maximale Luftdurchsatzmenge

Technische Angaben können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterliegen.

Minuteman®

World Headquarters
Minuteman International, Inc.
111 South Rohlwing Road • Addison, IL 60101-4244
Telefon: (630) 627-6900 • Fax: (630) 627-1130
www.minutemanintl.com

Minuteman European BV
Haverstraat 31 • 2153 GB Nieuw Vennepe, Niederlande
Telefon: 000-0000000 • Fax: 000-0000000



5M 9/01 987360